



Presseinformation

## Zehn Dübeltipps von Jean Pütz

### Hobbythek-Moderator verrät Kniffe zum Bohren, Schrauben, Dübeln

**Sind kleine Heimwerkerarbeiten zu erledigen, muss nicht gleich ein teurer Handwerker anrücken. Wer den Hängeschrank, den Spiegel oder das Bild selber anbringen möchte, dem sparen die Tüftlertipps von Jean Pütz Nerven, Zeit und Geld.**

1. **Aus der Tube:** Weiße Zahncreme kaschiert Bohr- und Dübellöcher im Handumdrehen.
2. **Für Einzelkämpfer:** Wer in der Decke arbeitet, der stülpt über den Bohrer einen Plastikbecher mit einem Loch in der Mitte. So landet der Schmutz nicht mehr auf der Nase. Auch beim Wandbohren ist kein Staubsauger zur Hand? Ein offener Briefumschlag, mit einem Klebestreifen unter das Bohrloch geklebt, fängt den Staub auf.
3. **Runter vom Gas:** Akkuschrauber machen die Montage einfach, aber sie können den Dübel zerstören. Am besten: Geringes Drehmoment vorwählen. Wenn das nicht möglich ist, wenig „Gas geben“ und aufhören, sobald sich Widerstand aufbaut.
4. **Musterlösung für Mietwohnungen:** Vor dem Bohren mit einem Messer ein kleines „V“ in die Tapete schneiden, Spitze nach oben klappen, bohren, dübeln, fertig. Das Tapetenmuster bleibt erhalten, denn das „V“ kann nach dem Auszug wieder runtergeklappt und eingeklebt werden – der Vermieter merkt nichts.
5. **Wenn's schnell gehen muss:** Bizepsdübel und Apollo VLF von TOX sind bei wärmedämmenden Baustoffen wie Porenbeton und Hochlochziegeln schnell montiert – und im Gegensatz zu Verbundmörtel sofort belastbar.
6. **Präzisionsarbeit:** Holzbohrer arbeiten sich mit Leichtigkeit durch Gipskartonplatten. Sauber und exakt – ohne das Bohrloch auszufransen.
7. **Auf die sanfte Tour:** Dreh- statt Schlagbohren lautet die Heimwerkerdevise bei Hochlochziegeln. Sonst geht deren filigranes Innenleben kaputt.

8. **Wand statt Wein:** Was den Korken aus der Weinflasche holt, funktioniert auch beim Dübel, der aus der Wand entfernt werden soll. Einfach Korkenzieher eindrehen und das Ganze herausziehen.
9. **Widerspenstige im Griff:** Billigdübel, die bei der Montage mitdrehen, kann etwas Fett auf der Schraubenspitze überlisten: Es verringert den Schraubwiderstand.
10. **Dübel für alle Fälle:** Wenn unklar ist, welchen Untergrund die Wand besitzt, dann rät Jean Pütz zum Klassiker: dem roten TRI-Dübel von TOX, der „erkennt“ das Material und hält daher sowohl in Gipskartonplatten als auch im Mauerwerk.



Digitale Text- und Bildmaterialien zum Download finden Sie in unserem Presseportal: [www.tox.de/presse](http://www.tox.de/presse)